LED-Master LM1 Aluminium IP65



Ein Produkt zwei Herzen. Die Plattform dieser hochwertigen Alu-Druckguss Sicherheitsleuchte ist ein Gehäusekörper der Firma BEGA. Um einer direkten Blendung entgegenzuwirken, besitzt der LED-Master LM1 eine satinierte Glasscheibe, welche einen Abstrahlwinkel von 45° aufweist. Konzipiert zur Ausleuchtung von Flächen im Außenbereich.

LED-Master LM1	SYSTEM-LEUCHTE	AKKU-LEUCHTE	
Schutzart	IP65		
Schutzklasse	I		
Gehäusematerial	Alu-Druckguß		
Gehäusefarbe/Oberfläche	Graphit		
Anschlussklemme	3 x 2,5 □ für Durchgangsverdrahtung		
Leuchtmittel	LED		
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C	
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/5,5 W***	5,6 VA	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	$230V \pm 10\%$, $50/60 Hz$	
Akku		3,6 V/2,5 Ah (NiCd)	

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check		•* •*
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check		•* •*
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check		•* •*
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit DALI-Überwachung	•	

OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Betonadapter (für Aufputzinstallation)
- Abgesetzte Versorgungseinheit (Akku-Leuchte) zur Montage im temperierten Bereich.
 Verbindungsleitung max. 4 m (2,5 mm²) bauseits.

***Höhere Leistungen auf Anfrage möglich

Ausleuchtung von Rettungswegen – EN 1838 – t^{**} = 1 m

Montagehöhe h [m]				+	
		System	1 h + 3 h + 8 h	System	1 h + 3 h + 8 h
	2,00	2,00		4,75	
	2,50	2,25		5,35	
×	3,00	2,35		5,85	
	3,50	2,45	Akku-Werte auf Anfrage	6,25	Akku-Werte auf Anfrage
V	4,00	2,35	aar / tillage	6,55	adi / tilliago
	4,50	2,15		6,70	
	5,00	1,70		6,70	

Ausleuchtung von Rettungswegen – EN 1838 – t^{**} = 2 m


Мо	ontagehöhe h			←	
[m]		System	1 h + 3 h + 8 h	System	1 h + 3 h + 8 h
	2,00	2,05		5,15	
_	2,50	2,30		5,80	
X	3,00	2,45		6,30	
	3,50	2,45	Akku-Werte auf Anfrage	6,65	Akku-Werte auf Anfrage
	4,00	2,35	adi Ailiage	6,90	dai Ailiage
	4,50	2,05		7,05	
_	5,00	1,55		7,05	

Ausleuchtung von Rettungswegen – EN 1838 – t^{**} = 3 m


Montagehöhe h [m]				←	
		System	1 h + 3 h + 8 h	System	1 h + 3 h + 8 h
	2,00	1,65	Akku-Werte auf Anfrage	5,25	
	2,50	1,90		5,80	
×	3,00	2,00		6,30	A11 147 -
	3,50	1,90		6,60	Akku-Werte auf Anfrage
	4,00	1,70		6,85	dai Aililage
	4,50	1,25		6,90	
	5,00	-		_	

[&]quot;t = Abstand Wand zur Fluchtwegmitte

Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte



LM1W WANDMONTAGE



*ABGESETZTE VERSORGUNGSEINHEIT (OPTIONAL)

88

Abgesetzte Versorgungseinheit für Akku-Leuchte zur Montage im temperierten Innenbereich.

Kabellänge max. 4 m (2,5 mm⁻) bauseits.